



Boll Szélvédő ragasztó primer

Gépjárművek szélvédő ragasztásához használt termék. Feladata a tapadás fokozása a felületek közt.

Használata:

Tisztítsa meg a szélvédő széleit Boll szilikonlemosóval. Ezt követően vigye fel a felületre a Boll Primer ecset, aolikátor segítségével, majd hagyjuk száradni legalább 10 percen keresztül. Ne használja 10 °C alatt és 35 °C felett. Ügyeljen rá hogy a kenés egyszeri legyen ne dörzsölgesse a felületre hanem egy vonalban kenje fel. használat után azonnal zárja le a dobozt.

Fizikai tulajdonságok:

Poliizocianátok keveréke egy szerves oldószerben

szín: fekete

halmazállapot: folyékony

Forráspont: 79 °C

lobbanáspont - 8 ° C

öngyulladás:> 200 ° C (nem jelent robbanásveszélyt környezeti hőmérsékleten)

sűrűség: 1,0 g / cm³

Robbanási határok: felső: 11,5% vol. / Alsó: 1.8% vol.

Megjegyzések: Ez a leírás a jelenlegi ismereteinket tükrözik. Kérjük, hogy használat előtt tesztelje az anyagot. A gyártó mindenkor fenntartja jogát, hogy a termék technikai és vegyi összetételén bejelentés nélkül a mindenkori szabályok figyelembevételével változtasson.